



EL ALIADO EN SU EDIFICIO



311 3086541 - 3243240741



gerencia.comercial@mbingenieriaph.com.co

CINTA ANTIDESLIZANTE FUNDIDA

La cinta antideslizante fundida es una banda o lámina termoplástica que, al calentarse y fundirse sobre una superficie, forma una capa adherente y rugosa que evita deslizamientos de personas o vehículos.

Se diferencia de las cintas adhesivas normales porque no se pega, sino que se funde y se integra al piso, logrando mayor durabilidad y resistencia.

CARACTERÍSTICAS

- Material termoplástico de alta resistencia.
- Superficie rugosa que evita resbalones.
- Se adhiere por calor, no con pegante.
- Duradera y resistente al tránsito y al clima.
- Disponible en colores visibles y reflectivos.
- Ideal para rampas, escaleras y zonas industriales.

PROCESO DE APLICACIÓN

- Se limpia y seca la superficie (asfalto, concreto, metal).
- Se coloca la cinta en el lugar deseado.
- Se aplica calor (con soplete de gas propano u horno industrial).
- El material se funde y se adhiere firmemente a la superficie.
- Al enfriar, endurece y forma una textura antideslizante permanente.

USOS COMUNES

- Rampas industriales o vehiculares.
- Zonas peatonales en fábricas y plantas.
- Escaleras metálicas o de concreto.
- Superficies inclinadas o húmedas.
- Señalización vial (pasos peatonales, zonas de frenado).

VENTAJAS

- Alta resistencia al desgaste y la intemperie.
- Excelente adherencia, incluso en superficies lisas.
- Duración prolongada (más de 3 años en exteriores).
- No se despega ni se levanta con el tiempo.
- Aumenta la seguridad en zonas críticas.



La cinta antideslizante fundida (también llamada cinta antideslizante fundida en caliente o cinta termofundida) es un material de seguridad vial o industrial diseñado para crear superficies con alta fricción mediante un proceso térmico.



mbingenieriaph



<http://www.mbingenieriaph.com.co/>

SOMOS TU ALIADO EN
INGENIERÍA

